

G60-W8

8,000 lumens, WUXGA, DLP laser phosphor projector



- **Great image quality**
- **Optimal integration capabilities**
- **Guaranteed service and support**

The G60 series expands the single-chip offering with six quality projectors between 7 and 10K. It opens up the possibilities to a wider range of applications while still relying on the valued Barco service and support.

The laser light source ensures great image quality, on the one hand, but also lower maintenance compared to most lamp-based projectors on the market. Thanks to Barco's Projector Toolset software, installing and managing your projector(s) can be done from the comfort of your own computer.

The projectors are available in black and white, allowing you to choose the perfect fit for your specific environment. Their uniform compact size, the compatibility with other Barco products and the wide lens shift range enlarge the projectors flexibility.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**G60-W8**

Tipo de proyector	Single chip DLP laser phosphor projector
resolución	1,920 x 1,200 (WUXGA)
brillo	8,000 center lumens
relación de contraste	1,200:1 sequential; 6,000:1 dynamic; Extreme black: 100,000:1
brillo uniforme	85%
Relación de aspecto	16:10
Tipo de lente	G-lenses -0.36:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1
Cambio de objetivo de la lente	Up to 100% vertical lens shift, up to 30% horizontal lens shift. Motorized zoom, focus, vertical and horizontal shift
Corrección del color	Yes
CLO (emisión constante de luz)	Yes
Fuente de luz	Laser phosphor
Vida útil de la fuente de luz	Up to 20,000hrs
núcleo DLP? estanco	Yes
Orientación	360° rotation, no restrictions
3D	Active stereoscopic 3D
Procesamiento de imágenes	Embedded warp & blend possible via Ptoolset
Corrección Keystone	Yes
entradas	2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in
Resoluciones de entrada	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz
Herramientas de software	Projector Toolset
Control	IR, RS232, RJ45, 3.5mm phone jack for wired remote
conexión de red	10/100 Ethernet, RJ45
Requisitos de alimentación	100-240V / 50-60Hz
consumo de potencia	635W nominal, 730W maximum
BTU por hora	2,170 BTU/h nominal; 2,500 BTU/h maximum
Modo de espera	< 0.5W
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	36dB(A) -40dB(A) depending on the used mode
Temperatura operativa	5 -40 °C (sea level)
Temperatura de almacenamiento	-10 to 60 °C
humedad de trabajo	10 -85% RH, non-condensing
humedad de almacenaje	5 -90% RH, non-condensing
dimensiones (ancho x largo x alto)	without feet: 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in
peso	without lens: 17.4 kg / 38.4 lbs
Accesorios estándar	Power cord, wireless remote control
Certificaciones	CE, FCC Class A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Garantía	Limited 3 years parts and labor

**ENABLING BRIGHT OUTCOMES**www.barco.com

Generado en: 18 Feb 2019

COMM-TECIberComm-Tec, S.L.U. Parque Ind. PISA, c/ Comercio 41. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla. www.comm-tec.es

Las características del equipo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Comm-tec no es responsable por los errores y/u omisiones en el presente documento informativo.