

BrightSign®

exertis | PRO AV

Todo lo que **imagines**
lo podrás crear con
BrightSign

Da vida a tus ideas con **BrightSign Serie 5**

Think Solutions

Las múltiples salidas HDMI, el rendimiento HTML y los impresionantes vídeos y gráficos 8K convierten a los reproductores BrightSign de la Serie 5 en los reproductores de señalización digital más potentes del mercado.

DISEÑADO PARA PROFESIONALES

- » Resoluciones impresionantes hasta 8K
- » Potentes gráficos en movimiento con HTML
- » Entradas/salidas para controlar hasta cuatro pantallas a la vez, conectar a cualquier dispositivo y ampliar fácilmente las capacidades
- » Diseño sólido construido para funcionar en entornos extremos sin piezas móviles que fallen
- » Amplia selección de reproductores para satisfacer cualquier necesidad de rendimiento y precio

EL PODER DE LOS REPRODUCTORES BRIGHTSIGN

- » **Seguro:** Reduce los riesgos con un sistema de archivos específicamente diseñado que es inquebrantable y configurable según cualquier estándar de seguridad.
- » **Confiable:** Confiabilidad legendaria que presume una tasa de fallos < 0,1% en millones de reproductores con autoreparación y control remoto.
- » **Superior:** Ejecuta cualquier tipo de contenido, resolución, dispositivo e integración tecnológica para experiencias simples a sofisticadas.
- » **Sostenible:** Fácil de mantener, eficiente en energía, construido para durar y con actualizaciones gratuitas que no dejan a ningún reproductor atrás.

BrightSign®

TABLA COMPARATIVA

BrightSign®	Audio	Rendimiento a Bajo Coste		Diseñado para Interactividad y 4K		Diseñado para Animaciones HTML		Potencia y Versatilidad			Máximo rendimiento en múltiples pantallas	
	AU335	LS425	LS445	HD225	HD1025	XD235	XD1035	XT245	XT1145	XT2145	XC2055	XC4055
	No Vídeo	HD BASIC I/O	4K BASIC I/O	STANDARD I/O	EXPANDED I/O	STANDARD I/O	EXPANDED I/O	STANDARD I/O	EXPANDED I/O	MULTIPLEX I/O	MULTIPLEX I/O	MULTIPLEX I/O
Nivel HTML5	No	Normal		Avanzado		Empresarial		Executive			Experto	Élite
HTML5: .html, Chromium-based, CSS, JavaScript, WebGL	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	S	Si	Si	Si	Si
Resolución de salida	-	Full HD	4K	4K	4K	4K	4K	8K	8K	8K	8K	8K
Reproducción Vídeos HD	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Reproducción Vídeos 4K	No	No	Si (10 Bit)	Si (10 Bit)	Si (10 Bit)	Si (10 Bit)	Si (10 Bit)	Si	Si	Si	Si x2 (10 Bit)	Si x4 (10 Bit)
Reproducción Vídeos 8K	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si
Decodificación 2 vídeos HD	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Reproducción imágenes y gráficos 8K	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si
Reproducción imágenes y gráficos 4K	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si
4K Video codecs: H.265 and H.264	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4K Formatos de vídeo: .ts, .mov, .mp4, .mkv	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Rotación de Vídeo	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si (4K)	Si (4K)	Si (4K)	Si	Si
HDMI Output	ARC	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4
HDMI Input	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	No
Full HD Video Codecs: H.265, H.264 (MPEG-4, Part 10), MPEG-2	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Full HD Formatos de Vídeo: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Acepta Resoluciones y Relaciones de Aspecto irregulares	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Images: BMP, JPEG, PNG	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Audio: MP2, MP3, AAC and WAV (AC3 es passed through)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Audio: 3.5mm Output (Analogico o SPDIF)	Si (Analogico)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
GPIO: 12-pin Conector Phoenix con 8 puertos bi-direccionales	Si	Vía USB	Vía USB	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Ethernet	Si	Si (10/100)	Si (10/100)	Si (Gigabit)	Si (Gigabit)	Si (Gigabit PoE+)	Si (Gigabit PoE+)	Si (Gigabit PoE+)	Si (Gigabit PoE+)	Si (Gigabit PoE+)	Si	Si
IR: 3.5mm In / Out	No	Vía USB	Vía USB	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Serial: 3.5mm RS-232	No	Vía USB	Vía USB	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si
USB-A: alimenta 5V/1A	No	No	No	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si
USB-C: high-speed host mode y alimenta 5V/1A	Si	Si (GPIO, Serial & IR)	Si (GPIO, Serial & IR)	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	Si
Interfaz PCIe M.2 para almacenamiento SSD NVME	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Interfaz E Key M.2 para módulo WD-105 Wi-Fi/Bluetooth	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Real Time Clock 14 días	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si



Para ampliar la información sobre BrightSign Serie 5, contacte con nuestro técnico Alfonso Descalzo en el 954 189 055 o envía un correo electrónico a adescalzo@exertisproav.es