ClickShare Bar Core

Barra de vídeo para conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo



- Audio estéreo de gran calidad y nitidez*.
- Cámara 4K avanzada con IA
- Instalación simplificada
- Inversión sólida: menos intervenciones, tiempo de inactividad minimizado, plataforma preparada para el futuro
- Producto neutro en carbono**

ClickShare Bar Core es una barra de vídeo "todo en uno" que permite realizar conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo en salas de reuniones pequeñas y medianas con cualquier plataforma de videoconferencia. Esta solución garantiza que los participantes en las reuniones se sientan escuchados y vistos gracias a sus capacidades audiovisuales de alta calidad, al tiempo que ofrece una instalación simplificada y un coste total de propiedad reducido.* Los altavoces estéreo estarán disponibles a mediados de 2024.**La etiqueta de neutralidad de carbono está prevista para finales del primer trimestre de 2024.



Especificaciones del producto	CLICKSHARE BAR CORE
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 y superior macOS 11 (Ventura) y superior Android v13 y superior (ClickShare App) iOS 16 y superior (ClickShare App)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom.Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mac OS Ventura Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 11 última versión o SO Mac última versión
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. Modo HDMI 1.4b o USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Entradas de vídeo	<u>-</u>
Camera	4K camera, 3x zoom/ePTZ, 1200FOV
Camera Al	Modo de encuadre y composición grupal con hasta 4 personas
Salida de audio	2 altavoces estéreo y full dúplex de 10 W, impedancia de 8 ohmios
Audio pickup	6 micrófonos MEMS con formación de haz con eco y cancelación de ruido de fondo Al. Rango de captación de hasta 15 pies/4,5 metros
Botones de ClickShare	1
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast (available mid 2024)
nivel de ruido	Sin ventilador
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y barra ClickShare
Banda de frecuencia	2,4 GHZ y 5 GHz (canales DFS compatibles en en algunos países en modo de integración de red)
conexiones	1x USB-C 3.1 (DP) a pantalla, 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet de 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (lateral)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington (parte trasera e inferior)
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	No
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Sí
conexión de red	LAN y WiFi
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max

Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)

Generado en: 25 Jan 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.

2500 gr



Power supply
Weight