

ZK708T

Proyector láser profesional 4K UHD compacto de alta luminosidad



- **Proyector 4K UHD de 7000 lúmenes - Alto brillo y compacto para múltiples entornos profesionales**
- **Tecnología láser DuraCore de larga duración - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**
- **Resistente al polvo - Probado independientemente, certificado IP6X**
- **Flexibilidad de control de HDBaseT 3.0 - Compatibilidad con 4K, HDR y HLG**



Con 7000 lúmenes y compatibilidad con 4K y HDR, el ZK708T combina una fuente de luz de larga duración de hasta 30 000 horas y un motor óptico independiente con certificación IP6X para un funcionamiento ininterrumpido, ofreciendo una proyección realmente libre de mantenimiento. Entre las funciones añadidas se incluyen el desplazamiento manual horizontal y vertical de la lente y altavoces integrados de 15 W.

Specifications

UPC: 796435 44 718 2, EAN: 5055387667792, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	7.000 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	5k~140kHzKhz
Frecuencia de muestreo vertical	24~120HzHz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 ~ 1.92:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 27.9
Lenshift	Vertical -106 ~ 126%, Horizontal: +/-10%
Offset nativo	126%
Lenshift	Yes - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D, 1 x 12V trigger Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - red inalámbrica	No
General	
Nivel sonoro (típico)	33dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	883BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia 2 pilas AAA Guía de inicio rápido
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	300W
Consumo energético (máx.)	366W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	374 x 302 x 117
Peso bruto	8.6 kg
Peso neto	6.3 kg

