optoma.es

ZK810TST

Proyector láser 4K UHD profesional de alta luminosidad

- **Proyector láser DuraCore 4K UHD de 8500 lúmenes - Alto brillo para instalaciones inmersivas**
- **Desplazamiento del objetivo totalmente motorizado - Ideal para una configuración sencilla**
- **Resistente al polvo - Probado independientemente, certificado IP5X**
- **Larga vida útil - 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**

Espectacular calidad de imagen 4K UHD, bajo mantenimiento y máxima fiabilidad.

El proyector láser ZK810TST 4K UHD es perfecto para instalaciones fijas en educación, museos, lugares de culto, grandes recintos, simulación o aplicaciones inmersivas.

Con una asombrosa autonomía de 30.000 horas, el ZK810TST combina una fuente de luz de larga duración y un motor óptico independiente con certificación IP5X para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo una proyección realmente sin mantenimiento.

Specifications

UPC: 796435 44 722 9, EAN: 5055387667969, Colour: Black

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	8.500 lúmenes
Brillo ANSI	7.200 lúmenes
Ratio de contraste	3.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.100:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Correción Keystone- Vertical	+/-15°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375~91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24~85Hz
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.65:1 ~ 0.75:1
Distancia de proyección (m)	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	9.69~11.19
Lenshift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information
Conectividad	
Conexiones	**Inputs** 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-B servicio, 1 x Sincronización 3D, 1 x Remoto por cable **Outputs** 1 x HDMI 2.0, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D **Control** 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232
LAN - red inalámbrica	No
General	
Nivel sonoro (tipico)	34dB
Nivel sonoro (max)	38dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360º	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	QSG Mando a distancia retroiluminado Cable de alimentación Pilas AAA
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	280W
Consumo energético (máx.)	530W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	486 x 428.6 x 185
Peso bruto	19.4 kg
Peso neto	14.3 kg

Copyright © 2024, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 13082024020552