

ZU507TST

Proyector láser profesional de corta distancia



- **Proyector láser WUXGA de corta distancia -**
Perfecto para espacios inmersivos y aplicaciones de simulación
- **Tecnología láser DuraCore de larga duración -**
Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento
- **Resistente al polvo - Probado independientemente, certificado IP6X**
- **Flexibilidad de control de HDBaseT 1.0 -**
Compatibilidad con 4K, HDR y HLG



Con 5000 lúmenes y compatibilidad con 4K y HDR, el ZU507TST combina una fuente de luz de larga duración de hasta 30 000 horas y un motor óptico independiente con certificación IP6X para un funcionamiento 24/7, ofreciendo una proyección realmente libre de mantenimiento. Entre las características añadidas se incluyen una lente de corto alcance, desplazamiento manual horizontal y vertical de la lente y altavoces integrados de 10 W.

Specifications

EAN: 5055387668249, Colour: Black	
UPC: 796435 44 741 0, Colour: Black	
Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	5.000 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-15°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	5~140HzKhz
Frecuencia de muestreo vertical	24~120HzHz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.58:1
Distancia de proyección (m)	0.38m - 3.75m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	8.51
Lenshift	Vertical -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%
Offset nativo	100%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Video compuesto, 2 x Audio 3.5mm
	Outputs 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x VGA
	Control 1 x 12V trigger, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - red inalámbrica	No
General	
Nivel sonoro (típico)	33dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	240W
Consumo energético (máx.)	366W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	374 x 302 x 117
Peso bruto	7.3 kg
Peso neto	5.3 kg

